

Spannweite

800 cm

Seitenhöhe

225 cm

Firsthöhe

355 cm

Dachneigung

18°

Binderabstand/Raster

300 cm

Giebeleinteilung

1 Giebelstütze

Längstes Bauteil

428 cm

Minimale Aufstelllänge

600 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

94 x 46 x 2/4mm

Eckverbindungen

Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

80 km/h Windlast

0.3 kN/m²

Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 300 cm Spannweite
(Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle,
auch beidseitig, maximal 3 Felder)
6Eck mit Zwischenfeldern ein- und beidseitig

Fußboden




Holzfußboden mit Kantholz- oder
Stahl-Aluminium-Unterbau
Kassettenfußboden:
Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder
Aluminium-Hohlkammerplatten
Kompaktfußboden

Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes
Polyestergewebe, schwer entflammbar nach
DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen

Wegfall der
Seitenverbandsschere/Wanddiagonalen durch
Einbau von Portalen
Wegfall der Verankerung durch Einbau eines
Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung
Wegfall der Verankerung bei Einsatz des
Kompaktfußbodens



07.01.2009, www.r-zs.de/de/156

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLG AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com